

Serie 9000 Slimline



➤ Schlankes Design – Der neue Klassiker

Die Serie Slimline ist eine Funkfernsteuerung für den industriellen Einsatz. Sie ist mit verschiedenen zur Verfügung stehenden Standard-Konfigurationen erhältlich oder kann mit kundenspezifischen Labels auf die jeweilige Applikation angepasst werden.

Diese vielseitige Fernsteuerung zeichnet sich durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit aus und erzielt eine Reichweite von ca. 50 m. Es ist auch möglich, mehrere Sender an einem Empfänger anzumelden und/oder z. B. für Toranwendungen jeder Sendertaste einen einzelnen Empfänger zuzuordnen. Und mit unserem 5-jährigen Garantieprogramm sind Sie auf der sicheren Seite!



➤ Sender:

Sendervarianten:

- 2 Tasten einstufig + Start-Stop
- 4 Tasten einstufig + Start-Stop
- 6 Tasten einstufig + Start-Stop
- 8 Tasten einstufig + Start-Stop

Frequenzen:

wide band: 433.92 MHz

Modulationsart: FM

Codierungsmöglichkeiten: über 16 Millionen

Reichweite:

wide band: ca. 50 m

Sendeleistung:

wide band: 1 mW

Weitere Eigenschaften:

Temperaturbereich: -20 °C bis +50 °C

Autonomie: je nach Auslastung
ca. 1 Jahr

Schutzklasse: IP55

Abmessungen: ca. 108 x 65 x 19 mm

Gewicht: ca. 155 g

Gehäuse: ABS Kunststoff (verstärkt)

Totmanzeit: Selbstabschaltung nach
30 min. Nichtnutzung;
alternativ nach Vorgabe

Antenne: intern

Batterie: 2x AA

Layout: auf Wunsch
kundenspezifisch



► Empfänger:

<u>Spannungsversorgung:</u>	8 - 40 VDC
<u>Ausgänge:</u>	Transistorausgang
<u>Anzahl der Ausgänge:</u>	2, 2+1, 4+1, 6+1, 8+1
<u>Funktionsart der Relais:</u>	Öffner, Schließer, Tippbetrieb (latching)
<u>Schutzklasse:</u>	IP67
<u>Abmessungen:</u>	156 x 160 x 51 mm (Standard) 120 x 108 x 42 mm (mini)
<u>Gehäuse:</u>	PVC
<u>Antenne:</u>	intern (optional externe Antennenverlängerungen)
<u>Anschluss:</u>	Kabeldurchführung M16, Kabel ca. 1,5 m

