

Serie 9000 Slimline



Schlankes Design – Der neue Klassiker

Die Serie Slimline ist eine Funkfernsteuerung für den industriellen Einsatz. Sie ist mit verschiedenen zur Verfügung stehenden Standard-Konfigurationen erhältlich oder kann mit kundenspezifischen Labels auf die jeweilige Anwendung angepasst werden.

Diese vielseitige Fernsteuerung zeichnet sich durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit aus und erzielt eine Reichweite von ca. 50 m. Es ist auch möglich, mehrere Sender an einem Empfänger anzumelden und/oder z. B. für Toranwendungen jeder Sendertaste einen einzelnen Empfänger zuzuordnen. Und mit unserem 5-jährigen Garantieprogramm sind Sie auf der sicheren Seite!



Sender:

Sendervarianten:

- 2 Tasten einstufig + Start-Stop
- 4 Tasten einstufig + Start-Stop
- 6 Tasten einstufig + Start-Stop
- 8 Tasten einstufig + Start-Stop

Frequenzen:

- wide band: 433,920 MHz
- Modulationsart: FM
- Codierungsmöglichkeiten: über 16 Millionen

Reichweite:

- wide band: ca. 50 m

Sendeleistung:

- wide band: 1 mW

Weitere Eigenschaften:

- Temperaturbereich: -10 °C bis +40 °C
- Autonomie: je nach Auslastung ca. 1 Jahr
- Schutzklasse: IP54
- Abmessungen: ca. 108 x 65 x 19 mm
- Gewicht: ca. 155 g
- Gehäuse: ABS Kunststoff (verstärkt)
- Totmanzeit: Selbstabschaltung nach 30 min. Nichtnutzung; alternativ nach Vorgabe
- Antenne: intern
- Batterie: 2x AA
- Layout: auf Wunsch kundenspezifisch

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



► Empfänger:

<u>Spannungsversorgung:</u>	10 - 36 VDC
<u>Ausgänge:</u>	Transistorausgang
<u>Anzahl der Ausgänge:</u>	2, 2+1, 4+1, 6+1, 8+1
<u>Funktionsart der Relais:</u>	Öffner, Schließer, Tippbetrieb (latching)
<u>Schutzklasse:</u>	IP66
<u>Abmessungen:</u>	156 x 160 x 51 mm (FETS) 120 x 110 x 38 mm (mini)
<u>Gehäuse:</u>	PVC
<u>Antenne:</u>	intern (optional externe Antennenverlängerungen)
<u>Anschluss:</u>	Kabeldurchführung M16, Kabel ca. 1,5 m

